



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Tipo</b>      | SOPLADORAS DE BOTELLAS |
| <b>Marca</b>     | Tetra Pak              |
| <b>Modelo</b>    | Tetra Plast LX-2       |
| <b>Velocidad</b> | 2900 B/H               |
| <b>Formato</b>   | 1 LITRO                |
| <b>Matricula</b> | 40102/2528             |
| <b>Año</b>       | 2000                   |
| <b>Condición</b> | EN BUENAS CONDICIONES  |

## Características

### VENDIDA

Sopladora de botellas de PET con 2 moldes.

## Especificaciones técnicas:

-número de cavidades: 2

-velocidad, hasta 3000 BPH

## Dimensión del producto:

-longitud preforma: 70-180 mm

-diámetro preforma: 14-46 mm

-diámetro del anillo del cuello: 27-51mm

Teléfono:  
+34 968 693 140

Correo electrónico:  
info@inter-maquinasagUILAR.com

Web:  
inter-maquinasagUILAR.com

-máximo diámetro de acabado de cuello: 38 mm

-altura cuello: 9.27 mm

-altura botella: 345 mm

-diámetro botella: 130 mm

-volumen botella: 0,25 a 3 litros

### **Dimensiones del aparato: LxAxH**

Módulo de soplado 3620 x 1731 x 2631 mm

### **Peso**

-Total: 4560 kg

-Módulo de sección de soplador (con cabina): 4.200 kg

-Sección de alimentación de preformas: 360 kg

### **Nivel de ruido**

En el panel de control 83 dBA

### **REQUISITOS DE SERVICIOS**

#### **Potencia instalada**

Potencia instalada -Total, estándar establecido: 53 kW

-Sección de calentamiento de infrarrojos - 9 zonas: 44 kW

-Sección de operación y sistema de alimentación: 9 kW

-Fuente de alimentación: 230/400 V  $\pm$  10%

-Frecuencia: 50 Hz  $\pm$  1%

#### **Refrigeración de agua**

-Capacidad de enfriamiento: 9.000 kcal / h

Teléfono:  
+34 968 693 140

Correo electrónico:  
info@inter-maquinasagUILAR.com

Web:  
inter-maquinasagUILAR.com

-Temperatura agua: 8 -12 °C

-Caudal: hasta 4,6 m3 / h

-Presión: 3 de 5 bar

### **Aire comprimido**

Validez de estos consumos: a una temperatura de 0 ° C y al nivel del mar

Consumo de aire 40 bar

Para 0,25-3 botella de litro: 119 hasta 397 Nm3 / h

7 bar (aire servicio) Consumo de 93 Nm3 / h

### **Velocidad para botellas estándar**

Formato- Velocidad media

3 litros - 2400

2-2,5 litros - 2700

1,5 litros - 2850

1 litro - 2900

500 ml - 3000

250-300 ml-3000

1 litro acabado de aceite -2500

### **VENDIDA**

#### **URL**

<https://www.inter-maquinasagUILAR.com/es/productos/sopladoras-de-botellas-2/vendida-tetra-pak-tetra-plast-lx-2>