



Tipo	Varios
Marca	PROCOMAC
Modelo	OZOSTERIL 3000
Matricula	P1041
Condición	EN BUENAS CONDICIONES

Características

Ozonizador marca PROCOMAC

Este generador de producto de ozono aplica una técnica de refrigeración, de aire en lugar de agua, capaz de simplificar la conexión, instalación, desmontaje y funcionamiento, y contribuir también a contener los costes.

Especialmente indicado para aplicaciones en sistemas de tratamiento de aire para plantas piloto y de laboratorio y de para plantas compactas de tratamiento de agua.

Características técnicas:

Está construida en marco de acero y perfiles tubulares robustos, con paneles desmontables en cada lado, cerrada con tornillos hexagonales.

Sistema de efluvio: para ampollas en pyrex de diámetro 36 x650 mm

Refrigeración: aire a través del ventilador helicoidal para ambas ampollas y para el interior

Tensión primaria: 380 V -50 Hz

Teléfono:
+34 968 693 140

Correo electrónico:
info@inter-maquinasagUILAR.com

Web:
inter-maquinasagUILAR.com

Capacidad de producción: ajustable en continua desde 0,6 hasta 12 gb con suministro de aire, 1,2 a 24 g / h con oxígeno

Componentes principales de la instalación:

Generador de ozono

-fabricante: Ozono Elettronica Internazionale

-Tipo: Triozon 10

- Alimentación: 380 V- 50 Hz

Tanque de contacto:

-Fabricante: Ghizzoni

-Diámetro: 406 mm

-Altura cilíndrica: 1200 mm

- Capacidad: 150 litros

-Material: AISI 316

Bomba de refuerzo:

-Fabricante: C.S.F.

-Tipo: CV03 Q.4,5 220/380V, 500HZ

-Material: AISI 316

Eyector

-Fabricante: Procomac

-Tipo: 90059101

Medición de redox

-Fabricante: B&C

-Tipo: mV545

Teléfono:
+34 968 693 140

Correo electrónico:
info@inter-maquinasagUILAR.com

Web:
inter-maquinasagUILAR.com

Válvula de seguridad:

-Fabricante: Tassalini

-Tipo: 631D25/000

-Material: AISI 304-T

Electroválvula:

-Fabricante: GEMU

-Tipo: 105 in teflon

URL

<https://www.inter-maquinasagUILAR.com/es/productos/varios/procomac-ozosteril-3000>