



Type	Autres
Marque	PROCOMAC
Modèle	OZOSTERIL 3000
Matricule	P1041
État	EN BON ÉTAT

Traits

Ozoniseur PROCOMAC

Ce générateur produit de l'ozone se applique une technique d'air de refroidissement à la place de l'eau, capable de simplifier la connexion, l'installation, le démontage et le fonctionnement et aussi aider à limiter les coûts.

Particulièrement adapté pour les applications dans les systèmes de traitement d'air pour pilote et laboratoire et plantes compactes pour les usines de traitement de l'eau.

Caractéristiques techniques:

Il est construit sur le châssis en acier robuste et profils tubulaires avec des panneaux amovibles de chaque côté, fermés avec des vis hexagonales.

Système d'effluvium: ampoule en pyrex d'un diamètre de 36 x650 mm

air de réfrigération par le ventilateur hélicoïdale pour les deux cloques à l'intérieur et

Tension primaire: 380 V -50 Hz

Téléphoneo:
+34 968 693 140

Email:
info@inter-maquinasagUILAR.com

Web:
inter-maquinasagUILAR.com

Capacité de production: réglable en continu de 0,6 à 12 Go avec alimentation en air de 1,2 à 24 g / h avec de l'oxygène

Les principales composantes de l'installation:

Générateur d'ozone

-Marque Ozone Elettronica Internazionale

-type: Triozon 10

- Alimentation: 380 V 50 Hz

Réservoir de contact:

-Marque: Ghizzoni

-Diamètre: 406 mm

-Hauteur Cylindrique: 1200 mm

- Capacité: 150 litres

-Matière: AISI 316

Pompe Booster:

-Marque: C.S.F.

-type: CV03 Q.4,5 220 / 380V, 500HZ

-Matière: AISI 316

Éjecteur

-Marque: Procomac

-type: 90059101

Redox

-Manufacturer: B & C

-type: MV545

Soupape de sécurité:

-Marque: Tassalini

-type: 631D25 / 000

-Matière: 304-T

Electrovanne:

-Marque: GEMU

-type 105 en téflon

URL

<https://www.inter-maquinasagUILAR.com/fr/productos/varios/procomac-ozosteril-3000>